

C4 同轴音箱

用途：

巡回演出

现场剧场

音乐厅

礼堂

舞台监听/补音

特点

1. 1080 瓦持续功率
2. 连贯的波导面点声源设计
3. 舞台返听，侧台以及前台的补音或是主舞台扩音
4. 2.5"钛制音膜号筒，覆盖范围达 60° x 60°
5. 为单放大器或是双放大器的选择设有内分频/外分频开关
6. 5/8" (15mm)十一层俄罗斯桦树材质音箱
7. 两个全金属喇叭支架适配器
8. 高标准有孔全金属保护网



技术指标

高频驱动器:

180 W, 8 欧姆驱动器/ 2.5 英寸音圈
钛振膜/ 1.4 英寸出音口 - 钕磁体

中低频驱动器元件 (L/M/F) :

900 W, 8 欧姆 15 英寸低频/ 3.5 英寸
音圈- 钕磁体

连续功率：

高频: 180 W
低频: 900 W

额定阻抗：

高频: 8 欧姆
低频: 8 欧姆

灵敏度 (1W/1M)：

高频: 110dB
低频: 98dB

计算最大输出 (平均)

高频: 132dB
低频: 127dB

| | |
|-----------------|----------------------------|
| 覆盖角度： | 水平: 60 度 垂直: 60 度 |
| 箱体材料： | 5/8" 11-层波罗地海桦木夹板 |
| 覆盖材料： | 黑色弹性胶漆 |
| 网罩： | 全钢穿孔网罩 |
| 连接器： | Neutrik Speakon NL4 并联(x2) |
| 尺寸 (深宽高 , 英寸) | 16.75 x 18.5 x 20.5 |
| 尺寸 (深宽高 , 厘米) | 42.6 x 47 x 52.1 |
| 重量 (磅/公斤): | 45 / 20.5 |